


AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



# AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE



# AIR POWER

ATOMIZZATORE TRAINATO  
ATOMIZZATORE PORTATO

TRAILED SPRAYER - MOUNTED SPRAYER

**Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.**

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

**Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.**

*Specialized products to improve the distribution of plant protection products.*

Sede Legale  
Registered office  
Via C.A. Dalla Chiesa, 25  
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.  
commerciale@agriperrone.it  
0832 705691

Sede Operativa  
Operational headquarters  
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc  
73010 Guagnano (Le)

# AIR POWER T

ATOMIZZATORI TRAINATI

Consigliato per Agrumeto, Nocciolo, Noceto, Oliveto e Vigneto



## SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



								A x B x C	
PRM 1000 AP	1000 lt	50/70 HP 36.5/51.1Kw	x2 410C	2 Vel. + Folle	12	580Kg	300 x 120 x H130	10.0 80 R12	
PRM 1500 AP	1500 lt	55/80 HP 40.1/58.4Kw	x2 410C	2 Vel. + Folle	12	630Kg	335 x 140 x H135	10.0 75 R15.3	
PRM 2000 AP	2000 lt	55/80 HP 40.1/58.4Kw	x2 410C	2 Vel. + Folle	12	690Kg	340 x 145 x H140	10.0 75 R15.3	
PRM 3000 AP	3000 lt	60/90 HP 43.8/65.7Kw	x2 410C	2 Vel. + Folle	12	1200Kg	400 x 170 x H195	11.5 80 R15.3	

\* Per PRM 1500 mozzo a sbalzo non compatibile

### CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Serbatoio lavamani - Serbatoio lavacircuito - Indicatore di livello esterno - Telaio zincato a caldo - Piedino con ruota - Getti in ottone - Filtro aspirazione esterno con autorimpimento - Moltiplicatore ad ingranaggi - Convogliatore con ventola zincata - Doppia girante centrifuga con frizione e doppia chiocciola orientabile manualmente - Distributore regolatore di pressione a distanza - Agitatore idraulico - Mozzo a sbalzo - Senza giunto cardanico - **Omologazione stradale di serie.**

### STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - Hand wash tank - Circuit wash tank - External level indicator - Hot-dip galvanized frame - Stand with wheel - Brass anti-drip nozzles - External self-filling suction filter - Gear multiplier - Conveyor with galvanized fan - Double centrifugal impeller with hydraulically adjustable clutch - Remote pressure regulator - Hydraulic agitator - Cantilever hub - Without universal joint **Road legal as standard.**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Cuve en polyéthylène - Cuve lave-mains - Cuve de lavage des circuits - Indicateur de niveau externe - Châssis galvanisé à chaud Support avec roue - Buses anti-gouttes en laiton - Filtre d'aspiration externe à remplissage automatique - Multiplicateur de vitesse Convoyeur avec ventilateur galvanisé - Double turbine centrifuge avec embrayage à réglage hydraulique - Régulateur de pression à distance - Agitateur hydraulique - Moyeu cantilever - Sans cardan - **Homologué pour la circulation routière de série.**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Tanque de polietileno - Tanque lavamanos - Tanque lavacircuitos - Indicador de nivel externo - Estructura galvanizada en caliente Soporte con rueda - Boquillas antigoteo de latón - Filtro de aspiración externo autollenable - Multiplicador de engranajes - Transportador con ventilador galvanizado - Doble impulsor centrifugo con embrague regulable hidráulicamente - Regulador de presión remoto Agitador hidráulico - Cubo voladizo - Sin junta universal - **Homologado de serie.**

# AIR POWER

ATOMIZZATORI PORTATI

Consigliato per Agrumeto, Nocciolo, Noceto, Oliveto e Vigneto



## SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



								A x B x C
PRM 400 DC	400 lt	80 HP 58.4Kw	x2 410C	2 Vel. + Folle	12	320Kg	139 x 123 x H140	
PRM 500 DC	500 lt	80 HP 58.4Kw	x2 410C	2 Vel. + Folle	12	330Kg	139 x 123 x H145	
PRM 600 DC	600 lt	80 HP 58.4Kw	x2 410C	2 Vel. + Folle	12	340Kg	139 x 123 x H150	
PRM 800 DC	800 lt	90 HP 65.7Kw	x2 410C	2 Vel. + Folle	12	380Kg	150 x 170 x H170	
PRM 1000 DC	1000 lt	100 HP 73Kw	x2 410C	2 Vel. + Folle	12	400Kg	150 x 170 x H180	
PRM 1200 DC	1200 lt	100 HP 73Kw	x2 410C	2 Vel. + Folle	12	410Kg	150 z 170 x H199	

### ■ ■ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Serbatoio lavamani - Serbatoio lavacircuito - Indicatore di livello esterno - Telaio zincato a caldo - Filtro aspirazione esterno con autorimpimento - Moltiplicatore ad ingranaggi - Convogliatore con ventola zincata - Doppia girante centrifuga con frizione e doppia chiocciola orientabile manualmente - Distributore regolatore di pressione a distanza - Agitatore idraulico - Mozzo a sbalzo - Senza giunto cardanico.

### ■ ■ STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - Hand wash tank - Circuit wash tank - External level indicator - Hot-dip galvanized frame - External suction filter with self-filling - Gear multiplier - Conveyor with galvanized fan - Double centrifugal impeller with clutch and double manually adjustable scroll - Remote pressure regulator - Hydraulic agitator - Cantilever hub - Without universal joint.

### ■ ■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Cuve en polyéthylène - Cuve lave-mains - Cuve de lavage des circuits - Indicateur de niveau externe - Châssis galvanisé à chaud - Filtre d'aspiration externe à remplissage automatique - Multiplicateur de vitesse - Convoyeur avec ventilateur galvanisé - Double turbine centrifuge avec embrayage et double vis sans fin réglable manuellement - Régulateur de pression à distance - Agitateur hydraulique - Moyeu cantilever - Sans cardan.

### ■ ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Tanque de polietileno - Tanque lavamanos - Tanque lavacircuitos - Indicador de nivel externo - Bastidor galvanizado en caliente - Filtro de succión externo con autollenado - Multiplicador de engranajes - Transportador con ventilador galvanizado - Doble impulsor centrifugo con embrague y doble espiral ajustable manualmente - Regulador de presión remoto - Agitador hidráulico - Cubo cantilever - Sin junta universal.



**Sede Legale**  
Via C.A. Dalla Chiesa, 25  
73010 Guagnano (Le)

**AGRI PERRONE s.r.l.**  
[commerciale@agriperrone.it](mailto:commerciale@agriperrone.it)  
0832 705691

**Sede Operativa**  
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc  
73010 Guagnano (Le)