


AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



# AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE



# BPN

## GRUPPO PORTATO

*BROUGHT GROUP*

**Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.**

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

***Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.***

*Specialized products to improve the distribution of plant protection products.*

Sede Legale  
Registered office  
Via C.A. Dalla Chiesa, 25  
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.  
commerciale@agriperrone.it  
0832 705691

Sede Operativa  
Operational headquarters  
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc  
73010 Guagnano (Le)

Consigliata per uso generico - Parte irrorante non presente



### SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



A x B x C

PRM 200 BPN	200 lt	25HP 18.2Kw	90Kg	42 x 90 x H115
PRM 300 BPN	300 lt	25HP 18.2Kw	100Kg	52 x 100 x H120
PRM 400 BPN	400 lt	30HP 21.9Kw	110Kg	60 x 123 x H120
PRM 500 BPN	500 lt	30HP 21.9Kw	160Kg	60 x 123 x H130
PRM 600 BPN	600 lt	40HP 29.2Kw	180Kg	60 x 123 x H140
PRM 800 BPN	800 lt	50HP 36.5Kw	250Kg	69 x 155 x H170
PRM 1000 BPN	1000 lt	60HP 43.8Kw	310Kg	69 x 155 x H180
PRM 1200 BPN	1200 lt	60HP 43.8Kw	320Kg	69 x 155 x H190

#### CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Serbatoio lavamani - Indicatore di livello esterno - Telaio zincato a caldo - Filtro aspirazione esterno con autoriempimento - Distributore regolatore di pressione a distanza sul telaio - Modello IDROMINUS a 4Vie con filtro - Agitatore idraulico - Valvola di scarico cisterna - Senza giunto cardanico.

#### STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - Hand wash tank - External level indicator - Hot-dip galvanized frame - External suction filter with self-filling - Remote pressure regulator on the frame - 4-way IDROMINUS model with filter - Hydraulic agitator - Tank drain valve - Without universal joint.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Réservoir en polyéthylène - Réservoir lave-mains - Indicateur de niveau externe - Châssis galvanisé à chaud - Filtre d'aspiration externe à remplissage automatique - Régulateur de pression déporté sur le châssis - Modèle IDROMINUS 4 voies avec filtre - Agitateur hydraulique - Robinet de vidange du réservoir - Sans joint universel.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Tanque de polietileno - Tanque lavamanos - Indicador de nivel externo - Marco galvanizado en caliente - Filtro de aspiración externo con autollenado - Regulador de presión remoto en el marco - Modelo IDROMINUS de 4 vías con filtro - Agitador hidráulico - Válvula de vaciado del tanque - Sin junta universal.