


AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE



CR 180

ATOMIZZATORE TRAINATO
ATOMIZZATORE PORTATO

TRAILED SPRAYER - MOUNTED SPRAYER

Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.

Specialized products to improve the distribution of plant protection products.

Sede Legale
Registered office
Via C.A. Dalla Chiesa, 25
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.
commerciale@agriperrone.it
0832 705691

Sede Operativa
Operational headquarters
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc
73010 Guagnano (Le)

CR 180

ATOMIZZATORI PORTATI

Consigliato per Ortaggi, Serre, Piante ad alto fusto (Noceti, Oliveti e Nocciolati)



SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



A x B x C

PRM 400 CR180	400 lt	70 HP 51.1Kw	450CGD	2 Vel. + Folle	8(6+2)	320Kg	155 x 123 x H120
PRM 500 CR180	500 lt	75 HP 54.7Kw	450CGD	2 Vel. + Folle	8(6+2)	330Kg	155 x 123 x H130
PRM 600 CR180	600 lt	80 HP 58.4Kw	450CGD	2 Vel. + Folle	8(6+2)	335Kg	155 x 123 x H150
PRM 800 CR180	800 lt	80 HP 58.4Kw	450CGD	2 Vel. + Folle	8(6+2)	380Kg	175 x 170 x H170
PRM 1000 CR180	1000 lt	80 HP 58.4Kw	450CGD	2 Vel. + Folle	8(6+2)	400Kg	175 x 170 x H180
PRM 1200 CR180	1200 lt	80 HP 58.4Kw	450CGD	2 Vel. + Folle	8(6+2)	410Kg	175 x 170 x H199

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Serbatoio lavamani - Serbatoio lavacircuito - Indicatore di livello esterno - Telaio zincato a caldo - Filtro aspirazione esterno con autorimpimento - Moltiplicatore ad ingranaggi - Convogliatore con ventola zincata - Doppia girante centrifuga con frizione - Distributore regolatore di pressione a distanza - Testata orientabile ed inclinabile idraulicamente - Agitatore idraulico - Presenza di comando a distanza su trattore ByMatic - Senza giunto cardanico.

STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - Hand wash tank - Circuit wash tank - External level indicator - Hot-dip galvanized frame - External suction filter with self-filling - Gear multiplier - Conveyor with galvanized fan - Double centrifugal impeller with hydraulically adjustable clutch - 180° hydraulic spout rotation - Remote pressure regulator distributor - Hydraulic agitator - Remote control available on ByMatic tractor No universal joint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Cuve en polyéthylène - Cuve lave-mains - Cuve de lavage des circuits - Indicateur de niveau externe - Châssis galvanisé à chaud - Filtre d'aspiration externe à remplissage automatique - Multiplicateur de vitesse - Convoyeur avec ventilateur galvanisé - Double turbine centrifuge avec embrayage à réglage hydraulique - Rotation hydraulique du bec à 180° - Distributeur avec régulateur de pression à distance - Agitateur hydraulique - Télécommande disponible sur tracteur ByMatic - Sans cardan.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Tanque de polietileno - Tanque lavamanos - Tanque lavacircuitos - Indicador de nivel externo - Bastidor galvanizado en caliente - Filtro de succión externo con autollenado - Multiplicador de engranajes - Transportador con ventilador galvanizado - Impulsor centrifugo doble con embrague ajustable hidráulicamente - Rotación de caño hidráulico de 180° - Distribuidor regulador de presión remoto - Agitador hidráulico - Control remoto disponible en tractor ByMatic - Sin junta universal.

CR 180 T

ATOMIZZATORI TRAINATI

Consigliato per Ortaggi, Serre, Piante ad alto fusto (Noceti, Oliveti, Noccioletti)



SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



A x B x C

PRM 1000 CRT	1000 lt	50/70 HP 36.5/51.1Kw	450 CGD	2 Vel. + Folle	8 (6+2)	460Kg	300 x 120 x H130	10.0 80 R12
* PRM 1500 CRT	1500 lt	55/80 HP 40.1/58.4Kw	450 CGD	2 Vel. + Folle	8 (6+2)	560Kg	335 x 140 x H135	10.0 75 R15.3
PRM 2000 CRT	2000 lt	55/80 HP 40.1/58.4Kw	450 CGD	2 Vel. + Folle	8 (6+2)	660Kg	340 x 145 x H140	10.0 75 R15.3
PRM 3000 CRT	3000 lt	60/90 HP 43.8/65.7Kw	450 CGD	2 Vel. + Folle	8 (6+2)	1200Kg	400 x 170 x H195	11.5 80 R15.3

* Per PRM 1500 mozzo a sbalzo non compatibile

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Serbatoio lavamani - Serbatoio lavacircuito - Indicatore di livello esterno - Telaio zincato a caldo - Piedino con ruota - Getti antigoccia in ottone - Filtro aspirazione esterno con autoriempimento - Moltiplicatore ad ingranaggi - Convogliatore con ventola zincata - Doppia girante centrifuga con frizione orientabile idraulicamente - Rotazione canna idraulica 180° - Distributore regolatore di pressione a distanza - Agitatore idraulico - Mozzo a sbalzo - Senza giunto cardanico - **Omologazione stradale di serie.**

STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - Hand wash tank - Circuit wash tank - External level indicator - Hot-dip galvanized frame - Stand with wheel - Brass anti-drip nozzles - External self-filling suction filter - Gear multiplier - Conveyor with galvanized fan - Double centrifugal impeller with hydraulically adjustable clutch - 180° hydraulic spout rotation - Remote pressure regulator - Hydraulic agitator - Cantilever hub - Without universal joint - **Road legal as standard.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Cuve en polyéthylène - Cuve lave-mains - Cuve de lavage des circuits - Indicateur de niveau externe - Châssis galvanisé à chaud Support avec roue - Buses anti-gouttes en laiton - Filtre d'aspiration externe à remplissage automatique - Multiplicateur de vitesse Convoyeur avec ventilateur galvanisé - Double turbine centrifuge avec embrayage à réglage hydraulique - Rotation hydraulique du bec à 180° - Régulateur de pression à distance - Agitateur hydraulique - Moyeu cantilever - Sans cardan - **Homologué pour la circulation routière de série.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Tanque de polietileno - Tanque lavamanos - Tanque lavacircuitos - Indicador de nivel externo - Estructura galvanizada en caliente Soporte con rueda - Boquillas antigoteo de latón - Filtro de aspiración externo autollenable - Multiplicador de engranajes - Transportador con ventilador galvanizado - Doble impulsor centrifugo con embrague regulable hidráulicamente - Rotación hidráulica del caño de 180° - Regulador de presión remoto - Agitador hidráulico - Cubo voladizo - Sin junta universal - **Homologado de serie.**



Sede Legale
Via C.A. Dalla Chiesa, 25
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.
commerciale@agriperrone.it
0832 705691

Sede Operativa
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc
73010 Guagnano (Le)