

AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE



CRISTAL

ATOMIZZATORE - SPRAYER

Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.

Specialized products to improve the distribution of plant protection products.

Sede Legale
Registered office
Via C.A. Dalla Chiesa, 25
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.
commerciale@agriperrone.it
0832 705691

Sede Operativa
Operational headquarters
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc
73010 Guagnano (Le)

CRISTAL

ATOMIZZATORI TRAINATI

Consigliato per Uva da vino ed Uva da tavola - Ideale per non macchiare il frutto



SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



A x B x C

PRM 600 ATC	600 lt	50 HP 36,6Kw	700 A	2 Vel. + Folle	10	390Kg	260 x 105 x H125	205 Stradale
PRM 800 ATC	800 lt	50 HP 36,6Kw	700 A	2 Vel. + Folle	10	440Kg	280 x 105 x H135	215 Stradale
PRM 1000 ATC	1000 lt	70 HP 51,1Kw	700 A	2 Vel. + Folle	10	540Kg	310 x 115 x H130	10.0 80 R12

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Serbatoio lavamani - Serbatoio lavacircuito - Indicatore di livello esterno - Telaio zincato a caldo - Piedino con ruota - Getti doppi anti-goccia in ottone - Filtro aspirazione esterno con autoriempimento - 2 filtri autopulenti sulla mandata
 Moltiplicatore controrotante - Convogliatore con ventola zincata - Elica brevettata senza frizione - Distributore regolatore di pressione a distanza - Agitatore idraulico - Sciogli prodotto - Lamiera di protezione sotto cisterna parziale - Morsetti porta aste in plastica - Mozzo a sbalzo - Senza giunto cardanico - **Omologazione stradale di serie.**

STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - Hand wash tank - Circuit flushing tank - External level indicator - Hot-dip galvanized frame - Stand with wheel
 Double brass anti-drip nozzles - External self-filling suction filter - 2 self-cleaning filters on the delivery line - Counter-rotating multiplier
 Conveyor with galvanized fan - Patented clutchless propeller - Remote pressure regulator - distributor - Hydraulic agitator - Product release - Partial under-tank guard - Plastic rod holder clamps - Cantilever hub - Without universal joint - **Road legal as standard.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Réservoir en polyéthylène - Réservoir lave-mains - Réservoir de rinçage du circuit - Indicateur de niveau externe - Châssis galvanisé à chaud - Support avec roue - Doubles buses anti-goutte en laiton - Filtre d'aspiration externe auto-remplissant - 2 filtres autonettoyants sur la ligne de refoulement - Multiplicateur contrarotatif - Convoyeur avec ventilateur galvanisé - Hélice sans embrayage brevetée
 Régulateur de pression à distance - Distributeur - Agitateur hydraulique - Déversement du produit - Protection partielle sous le réservoir
 Pincas porte-cannes en plastique - Moyeu cantilever - Sans cardan - **Homologué pour la route de série.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Tanque de polietileno - Tanque lavamanos - Tanque de lavado de circuitos - Indicador de nivel externo - Bastidor galvanizado en caliente - Soporte con rueda - Boquillas dobles antigoteo de latón - Filtro de aspiración externo autollenable - 2 filtros autolimpiables en la línea de impulsión - Multiplicador contrarrotante - Transportador con ventilador galvanizado - Hélice sin embrague patentada
 Distribuidor regulador de presión remoto - Agitador hidráulico - Liberación de producto - Protección parcial bajo el tanque
 Abrazaderas de plástico para portabarras - Cubo voladizo - Sin junta universal - **Homologado para circular de serie.**