


AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



# AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE



## IRMA

GRUPPO VENTOLA  
FAN GROUP

**Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.**

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

***Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.***

*Specialized products to improve the distribution of plant protection products.*

Sede Legale  
Registered office  
Via C.A. Dalla Chiesa, 25  
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.  
commerciale@agriperrone.it  
0832 705691


Sede Operativa  
Operational headquarters  
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc  
73010 Guagnano (Le)



### SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

## IRMA



**GVIRMA900**  
**GVIRMA1000**

900A  
1000A

2 Velocità + Folle  
2 Velocità + Folle

**PREDISPOSIZIONE**  
24  
24

#### **■ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE**

Moltiplicatore ad ingranaggi - Convogliatore con ventola zincata a doppio diffusore - Elica a passo variabile - Aste porta getti in acciaio inox - Doppia paratia per recupero aria inferiore ed alette regolabili - Predisposizione 34 getti - Alette inferiori con prolunga estraibile,

#### **■ STANDARD TECHNICAL FEATURES**

Gear multiplier - Conveyor with galvanized double-diffuser fan - Variable-pitch propeller - Stainless steel nozzle holder rods - Double bulkhead for lower air recovery and adjustable fins - 34-jet arrangement - Lower fins with removable extension,

#### **■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD**

Multiplicateur de vitesse - Convoyeur avec ventilateur double diffuseur galvanisé - Hélice à pas variable - Tiges porte-buses en acier inoxydable - Double cloison de reprise d'air inférieure et ailettes réglables - Disposition 34 jets - Ailettes inférieures avec rallonge amovible.

#### **■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR**

Multiplicador de engranajes - Transportador con ventilador de doble difusor galvanizado - Hélice de paso variable - Varillas portaboquillas de acero inoxidable - Doble mamparo para recuperación de aire inferior y aletas regulables - Disposición de 34 chorros - Aletas inferiores con extensión extraíble,