

AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE



MULTIFILA 3

NEBULIZZATORE ARTICOLATO

ARTICULATED NEBULIZER

Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.

Specialized products to improve the distribution of plant protection products.

Sede Legale
Registered office
Via C.A. Dalla Chiesa, 25
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.
commerciale@agriperrone.it
0832 705691

Sede Operativa
Operational headquarters
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc
73010 Guagnano (Le)

MULTIFILA 3



Consigliata Per Vigneto E Spalliera, Larg. Massima 2,50M



SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE - STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

								
PRM 1000 M3	1000lt	75 - 90 HP 54 - 65 Kw	550 C	2V + Folle	10	500	360 230 250	10.0 80 R12
PRM 1500 M3	1500lt	75 - 90 HP 54 - 65 Kw	550 C	2V + Folle	10	600	380 230 250	10.0 75 R15.3
PRM 2000 M3	2000lt	75 - 90 HP 54 - 65 Kw	550 C	2V + Folle	10	650	630 230 250	10.0 75 R15.3

ALLESTIMENTO STANDARD

Telaio in lamiera di acciaio zincato a caldo, predisposizione per timone sterzante, sciogliprodotto e lavabarattolo, serbatoio in polietilene alta densità lava circuito, lavamani, indicatore di livello, miscelatore ed agitatore prodotti interni, manometro, elettrovalvole con comando elettrico a distanza, regolatori modulari conta litri per la gestione del flusso, predisposizione per lancia manuale, ventola centrifuga in lamiera di acciaio Ø 550 mm a pale chiuse, volume d'aria fino a 18.000 mc/h, velocità fino a 80 m/s, moltiplicatore meccanico ad ingranaggi in bagno d'olio, pompa a pressione a tre membrane portata 90 lt./min, 40 bar. Altissime prestazioni, straordinarie doti di manovrabilità, posizionamento a controllo elettro-idraulico automatico, sistema di distribuzione a 3 calate.

Omologazione stradale di serie.

BASIC SET-UP

hot-dip galvanized steel frame, steering tiller preparation, chemical dissolution and washing tank, high-density polyethylene tank for circuit flushing, hand washing, level indicator, internal product mixer and agitator, pressure gauge, electrically controlled remote valves, modular flow regulators, manual lance preparation, centrifugal fan in steel sheet Ø 550 mm with closed blades, air volume up to 18,000 m³/h, speed up to 80 m/s, oil bath mechanical gear multiplier, high-pressure pump with three membranes, flow rate of 90 l/min, 40 bar. High performance, extraordinary maneuverability, automatic electro-hydraulic control positioning, 3-tier distribution system.

Road homologation standard.