

AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE



P72 90

DISERBO PORTATO
CARRIED WEEDING

Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.

Specialized products to improve the distribution of plant protection products.

Sede Legale
Registered office
Via C.A. Dalla Chiesa, 25
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.
commerciale@agriperrone.it
0832 705691

Sede Operativa
Operational headquarters
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc
73010 Guagnano (Le)

P 72-90

DISERBO PORTATO

Consigliata per Cereali, Orticole e Serre



SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



A x B x C

PRM 400 P7290	400 lt	60HP 43.8Kw	20	470Kg	130 x 235 x H230
PRM 600 P7290	600 lt	60HP 43.8Kw	20	490Kg	135 x 235 x H230
PRM 800 P7290	800 lt	80HP 58.4Kw	20	520Kg	140 x 235 x H230
PRM 1000 P7290	1000 lt	80HP 58.4Kw	20	540Kg	145 x 235 x H230
PRM 1200 P7290	1200 lt	80HP 58.4Kw	20	550Kg	145 x 235 x H230

■ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Serbatoio lavamani - Serbatoio lavacircuito - Pompa a bassa pressione - Indicatore di livello esterno - Telaio zincato a caldo - Filtro aspirazione esterno con autorimpimento - Distributore regolatore pressione su telaio manuale 4Vie IDROMINUS - Sollevamento manuale - Barra idraulica a chiusura posteriore a pacchetto - Valvola di bloccaggio idraulica - Tubi idraulici con innesti rapidi - Getto con attacco rapido completo di ugello in kematal a ventaglio - Agitatore idraulico - Senza giunto cardanico.

■ STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - Hand wash tank - Circuit flushing tank - Low-pressure pump - External level indicator - Hot-dip galvanized frame - External self-filling suction filter - Manual 4-way IDROMINUS pressure regulator on frame - Manual lifting - Hydraulic boom with rear folding system - Hydraulic shut-off valve - Hydraulic hoses with quick-release couplings - Jet with quick-release coupling complete with Kematal fan nozzle - Hydraulic agitator - Without universal joint.

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Réservoir en polyéthylène - Réservoir lave-mains - Réservoir de rinçage du circuit - Pompe basse pression - Indicateur de niveau externe - Châssis galvanisé à chaud - Filtre d'aspiration externe à remplissage automatique - Régulateur de pression manuel IDROMINUS 4 voies sur châssis - Levage manuel - Bras hydraulique avec système de repliage arrière - Vanne d'arrêt hydraulique - Flexibles hydrauliques avec raccords rapides - Buse avec raccord rapide avec buse éventail Kematal - Agitateur hydraulique - Sans cardan.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Tanque de polietileno - Tanque lavamanos - Tanque de lavado de circuitos - Bomba de baja presión - Indicador de nivel externo - Bastidor galvanizado en caliente - Filtro de aspiración externo autollenable - Regulador de presión manual IDROMINUS de 4 vías en el bastidor - Elevación manual - Brazo hidráulico con sistema de plegado trasero - Válvula de cierre hidráulica - Mangueras hidráulicas con acoplamientos rápidos - Chorro con acoplamiento rápido completo con boquilla de abanico Kematal - Agitador hidráulico - Sin cardán.