



AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



# AGRI PERRONE

## S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE

# PBU

## DISERBO PORTATO

Scegli la ricerca continua ed approfondita dei modelli di AGRI PERRONE.  
Prodotti specifici per il miglioramento della distribuzione dei fitofarmaci.

*Choose AGRI PERRONE's continuous and in-depth research into advanced models.  
Specialized products designed to improve the distribution of plant protection products.*

Sede Legale  
Via C.A. Dalla Chiesa, 25  
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.  
commerciale@agriperrone.it  
0832.705691

Sede Operativa  
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc  
73010 Guagnano (Le)

# PBU

15m - 16m - 18m

Consigliata per Cereali ed Orticole

## DISERBO PORTATO



### SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



PRM 800 PBU15	800 lt	100HP 73Kw	30	810Kg	180 x 250 x 280
PRM 800 PBU16	800 lt	100HP 73Kw	32	830Kg	180 x 250 x 330
PRM 800 PBU18	800 lt	100HP 73Kw	36	840Kg	180 x 290 x 330
PRM 1000 PBU15	1000 lt	100HP 73Kw	30	830Kg	180 x 250 x 280
PRM 1000 PBU16	1000 lt	100HP 73Kw	32	850Kg	180 x 250 x 330
PRM 1000 PBU18	1000 lt	100HP 73Kw	36	860Kg	180 x 290 x 330
PRM 1200 PBU15	1200 lt	100HP 73Kw	30	850Kg	180 x 250 x 280
PRM 1200 PBU16	1200 lt	100HP 73Kw	32	870Kg	180 x 250 x 330
PRM 1200 PBU18	1200 lt	100HP 73Kw	36	880Kg	180 x 290 x 330

### CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Serbatoio lavamani - Serbatoio lavacircuito - Pompa a bassa pressione - Indicatore di livello esterno - Telaio zincato  
Filtro aspirazione esterno con autoriempimento - Distributore regolatore volumetrico di pressione a distanza sul telaio manuale a 4 vie  
Sollevamento idraulico - Barra idraulica con chiusura posteriore a U con livellatore meccanico integrato - Valvola di bloccaggio idraulica  
Tubi idraulici con innesti rapidi - Getto con attacco rapido completo di ugello in kematal a ventaglio - Agitatore idraulico - Senza giunto cardanico.

### STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - Hand wash tank - Circuit flushing tank - Low-pressure pump - External level indicator - Galvanized frame - External self-filling suction filter - Remote 4-way manual pressure regulator on the frame - Hydraulic lift - Hydraulic boom with U-shaped rear closure and integrated mechanical leveler - Hydraulic shut-off valve - Hydraulic hoses with quick-release couplings - Quick-release nozzle complete with Kematal fan nozzle - Hydraulic agitator - Without universal joint

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Réservoir en polyéthylène - Réservoir lave-mains - Réservoir de rinçage du circuit - Pompe basse pression - Indicateur de niveau externe  
Châssis galvanisé - Filtre d'aspiration externe à remplissage automatique - Régulateur de pression manuel 4 voies déporté sur le châssis  
Élévateur hydraulique - Bras hydraulique avec fermeture arrière en U et niveleur mécanique intégré - Vanne d'arrêt hydraulique  
Flexibles hydrauliques avec raccords rapides - Buse à démontage rapide avec buse éventail Kematal - Agitateur hydraulique - Sans cardan

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Tanque de polietileno - Tanque lavamanos - Tanque de lavado de circuitos - Bomba de baja presión - Indicador de nivel externo - Bastidor galvanizado - Filtro de aspiración externo autollenable - Regulador de presión manual remoto de 4 vías en el bastidor - Elevador hidráulico  
Brazo hidráulico con cierre trasero en forma de U y nivelador mecánico integrado - Válvula de cierre hidráulica - Mangueras hidráulicas con acoplamientos rápidos - Boquilla de acoplamiento rápido con boquilla de abanico Kematal - Agitador hidráulico - Sin junta universal -