


AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE



PM

ATOMIZZATORE CARRIOLA
WHEELBARROW ATOMIZER

Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.

Specialized products to improve the distribution of plant protection products.

Sede Legale
Registered office
Via C.A. Dalla Chiesa, 25
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.
commerciale@agriperrone.it
0832 705691


Sede Operativa
Operational headquarters
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc
73010 Guagnano (Le)

Macchina per Motocoltivatore



SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



A x B x C

PRM 120 PMS - Motore a scoppio	120 lt	1.5 HP 1.1Kw	1	140Kg	140 x 72 x H107
PRM 120 PME - Motore elettrico	130 lt	1.5 HP 1.1Kw	1	140Kg	140 x 72 x H107

■ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Indicatore di livello esterno - Telaio zincato a caldo - Filtro aspirazione esterno con autoriempimento
Distributore regolatore di pressione - Motopompa a scoppio o elettrica con portata di 20lt/min. - Avvolgitubo incluso + tubo Ø8
25Bar con lunghezza 50m+ lancia a manopola.

■ STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - External level indicator - Hot-dip galvanized frame - External self-filling suction filter - Pressure regulator - Petrol or
electric motor pump with a flow rate of 20 l/min - Hose reel included + Ø8 hose 25 Bar with a length of 50 m + handle lance.

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Réservoir en polyéthylène - Indicateur de niveau externe - Châssis galvanisé à chaud - Filtre d'aspiration externe à remplissage
automatique - Régulateur de pression - Pompe à essence ou électrique d'un débit de 20 l/min - Enrouleur de tuyau inclus + flexible Ø8
25 bar d'une longueur de 50 m + lance à poignée.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Depósito de polietileno - Indicador de nivel externo - Estructura galvanizada en caliente - Filtro de aspiración externo autollenable
Regulador de presión - Motobomba de gasolina o eléctrica con caudal de 20 l/min - Enrollador de manguera incluido + manguera
de Ø8 25 Bar con longitud de 50 m + lanza de mango.