

AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



# AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE



# POP

**ATOMIZZATORE PORTATO**  
*MOUNTED SPRAYER*

**Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.**

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

***Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.***

*Specialized products to improve the distribution of plant protection products.*

Sede Legale  
Registered office  
Via C.A. Dalla Chiesa, 25  
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.  
commerciale@agriperrone.it  
0832 705691

Sede Operativa  
Operational headquarters  
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc  
73010 Guagnano (Le)

# POP

Consigliato per Mais

## ATOMIZZATORI PORTATI



### SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



A x B x C

PRM 600 POP	600 lt	80 HP 58.4Kw	500C	2 Vel. + Folle	11	400Kg	155 x 123 x H140
PRM 800 POP	800 lt	80 HP 58.4Kw	500C	2 Vel. + Folle	11	450Kg	175 x 170 x H170
PRM 1000 POP	1000 lt	90 HP 65.7Kw	500C	2 Vel. + Folle	11	485Kg	175 x 170 x H180
PRM 1200 POP	1200 lt	90 HP 65.7Kw	500C	2 Vel. + Folle	11	485Kg	175 x 105 x H199

### CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Serbatoio lavamani - Serbatoio lavacircuito - Indicatore di livello esterno - Telaio zincato a caldo - Getti antigoccia in ottone - Filtro aspirazione esterno con autoriempimento - Moltiplicatore ad ingranaggi - Convogliatore con ventola zincata - Doppia girante centrifuga con frizione - Testata orientabile e inclinabile idraulicamente - Agitatore idraulico - Distributore regolatore di pressione a distanza - Presenza comando a distanza su trattore ByMatic - Senza giunto cardanico.

### STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - Hand wash tank - Circuit wash tank - External level indicator - Hot-dip galvanized frame - Brass anti-drip nozzles - External self-filling suction filter - Gear gearbox - Conveyor with galvanized fan - Double centrifugal impeller with clutch - Hydraulically adjustable and tiltable head - Hydraulic agitator - Distributor with remote pressure regulator - Remote control available on ByMatic tractor - No universal joint. nozzles - External suction filter with self-filling - Bumper with foot - Remote control available on ByMatic tractor - No universal joint.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Cuve en polyéthylène - Cuve lave-mains - Cuve de lavage des circuits - Indicateur de niveau externe - Châssis galvanisé à chaud - Buses anti-gouttes en laiton - Filtre d'aspiration externe à remplissage automatique - Réducteur à engrenages - Convoyeur avec ventilateur galvanisé - Double turbine centrifuge avec embrayage - Tête réglable et inclinable hydrauliquement - Agitateur hydraulique - Distributeur avec régulateur de pression à distance - Télécommande disponible sur tracteur ByMatic - Sans cardan.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Tanque de polietileno - Tanque lavamanos - Tanque lavacircuitos - Indicador de nivel externo - Bastidor galvanizado en caliente - Boquillas antigoteo de latón - Filtro de aspiración externo autollenable - Reductor de engranes - Transportador con ventilador galvanizado - Doble impulsor centrifugo con embrague - Cabezal regulable e inclinable hidráulicamente - Agitador hidráulico - Distribuidor con regulador de presión remoto - Control remoto disponible en el tractor ByMatic - Sin cardán.