

AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE



SKYPER

ATOMIZZATORE PORTATO
MOUNTED SPRAYER

Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.

Specialized products to improve the distribution of plant protection products.

Sede Legale
Registered office
Via C.A. Dalla Chiesa, 25
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.
commerciale@agriperrone.it
0832 705691

Sede Operativa
Operational headquarters
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc
73010 Guagnano (Le)

SKYPER

Consigliato per Ombreggiature Serre, Piante ad alto fusto, Palmizie, Mais

ATOMIZZATORI PORTATI

COMPL. 1



SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



PRM 400 SKY	400 lt	70 HP 51.1Kw	450CGD	2 Vel. + Folle	10(4+4+2)	450Kg	155 X 123 X H360(CHIUSSO) H540(APERTO)
PRM 500 SKY	500 lt	75 HP 54.7Kw	450CGD	2 Vel. + Folle	10(4+4+2)	500Kg	155 X 123 X H360(CHIUSSO) H540(APERTO)
PRM 600 SKY	600 lt	80 HP 58.4Kw	450CGD	2 Vel. + Folle	10(4+4+2)	650Kg	155 X 123 X H360(CHIUSSO) H540(APERTO)
PRM 800 SKY	800 lt	80 HP 58.4Kw	450CGD	2 Vel. + Folle	10(4+4+2)	750Kg	175 X 155 X H360(CHIUSSO) H540(APERTO)
PRM 1000 SKY	1000 lt	100 HP 73Kw	450CGD	2 Vel. + Folle	10(4+4+2)	800Kg	175 X 155 X H360(CHIUSSO) H540(APERTO)
PRM 1200 SKY	1200 lt	100 HP 73Kw	450CGD	2 Vel. + Folle	10(4+4+2)	850Kg	175 X 155 X H360(CHIUSSO) H540(APERTO)

■ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Serbatoio lavamani - Serbatoio lavacircuito - Indicatore di livello esterno - Telaio strutturale zincato - Agitatore idraulico - Distributore regolatore di pressione a distanza - Doppia girante centrifuga con frizione - Moltiplicatore ad ingranaggi
Telaio strutturale telescopico zincato - Convogliatore con ventola zincata - Convogliatore telescopico circolare zincato - Testata orientabile orizzontalmente e verticalmente - Getti antigocce in ottone - Filtro aspirazione esterno con autorimpimento - Paraurti con piedino - Presenza comando a distanza su trattore ByMatic - Senza giunto cardanico.

■ STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - Hand wash tank - Circuit wash tank - External level indicator - Galvanized structural frame - Hydraulic agitator
Remote pressure regulator - Double centrifugal impeller with clutch - Gear multiplier - Galvanized telescopic structural frame - Conveyor with galvanized fan - Circular galvanized telescopic conveyor - Horizontally and vertically adjustable head - Brass anti-drip nozzles
External suction filter with self-filling - Bumper with foot - Remote control available on ByMatic tractor - No universal joint.

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Cuve en polyéthylène - Cuve lave-mains - Cuve de lavage des circuits - Indicateur de niveau externe - Structure galvanisée - Agitateur hydraulique - Régulateur de pression à distance - Double turbine centrifuge avec embrayage - Multiplicateur de vitesse - Structure télescopique galvanisée - Convoyeur avec ventilateur galvanisé - Convoyeur télescopique circulaire galvanisé - Tête réglable horizontalement et verticalement - Buses anti-gouttes en laiton - Filtre d'aspiration externe à remplissage automatique - Parechocs avec pédale - Télécommande disponible sur tracteur ByMatic - Sans cardan.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Tanque de polietileno - Tanque lavamanos - Tanque de lavado de circuitos - Indicador de nivel externo - Estructura galvanizada
Agitador hidráulico - Regulador de presión remoto - Impulsor centrifugo doble con embrague - Multiplicador de engranajes
Estructura telescópica galvanizada - Transportador con ventilador galvanizado - Transportador telescópico circular galvanizado
Cabezal ajustable horizontal y verticalmente - Boquillas antigoteo de latón - Filtro de aspiración externo con autollenado - Parachocs con pie - Control remoto disponible en el tractor ByMatic - Sin cardán.