


AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE



TO

GRUPPO TRAINATO TOWED GROUP

Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.

Specialized products to improve the distribution of plant protection products.

Sede Legale
Registered office
Via C.A. Dalla Chiesa, 25
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.
commerciale@agriperrone.it
0832 705691

Sede Operativa
Operational headquarters
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc
73010 Guagnano (Le)

Consigliato per uso generico - Parte irrorante non presente



SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE

STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR



A x B x C

PRM 600 TO	600 lt	25 HP 18.2Kw	300Kg	185 x 105 x H125	205 Stradale
PRM 800 TO	800 lt	25 HP 18.2Kw	320Kg	205 x 105 x H135	215 Stradale
PRM 1000 TO	1000 lt	30 HP 21.9Kw	400Kg	210 x 125 x H140	10.0 80 R12
* PRM 1500 TO	1500 lt	40 HP 29.2Kw	500Kg	250 x 135 x H135	10.0 75 R15.3
PRM 2000 TO	2000 lt	50 HP 36.5Kw	600Kg	270 x 175 x H170	10.0 75 R15.3
PRM 3000 TO	3000 lt	50 HP 36.5Kw	1150Kg	360 x 170 x H195	11.5 80 R15.3

* Per PRM 1500 mozzo a sbalzo non compatibile

■ CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

Serbatoio in polietilene - Serbatoio lavamani - Indicatore di livello esterno - Telaio zincato a caldo - Piedino di sostegno 600 e 800 - Piedino per ruota 1000, 1500, 2000 e 3000 - Filtro aspirazione esterno con autorimpimento - Agitatore idraulico - Distributore regolatore di pressione a distanza - Mozzo a sbalzo - Senza giunto cardanico.

■ STANDARD TECHNICAL FEATURES

Polyethylene tank - Hand wash tank - External level indicator - Hot-dip galvanized frame - 600 and 800 support legs 1000, 1500, 2000, and 3000 wheel legs - External self-filling suction filter - Hydraulic agitator - Distributor Remote pressure regulator - Cantilever hub Without universal joint.

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

Réservoir en polyéthylène - Réservoir lave-mains - Indicateur de niveau externe - Châssis galvanisé à chaud - Pieds de support 600 et 800 - Pieds de roue 1000, 1500, 2000 et 3000 - Filtre d'aspiration externe à remplissage automatique - Agitateur hydraulique - Distributeur Régulateur de pression à distance - Moyeu cantilever - Sans cardan.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

Tanque de polietileno - Tanque lavamanos - Indicador de nivel externo - Marco galvanizado en caliente - Patas de apoyo de 600 y 800 - Patas de rueda de 1000, 1500, 2000 y 3000 - Filtro de succión externo autollenable - Agitador hidráulico - Distribuidor Regulador de presión remoto - Cubo voladizo - Sin junta universal.