

AGRI PERRONE

Seguici - Follow us



AGRI PERRONE

S P R A Y E R S

SOLUZIONI PER L'IRRORAZIONE



TWISTER AVANT

NEBULIZZATORE ARTICOLATO

ARTICULATED NEBULIZER

Scegli la ricerca continua ed approfondita AgriPerrone.

Prodotti specifici per migliorare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

Choose AgriPerrone for continuous and in-depth research.

Specialized products to improve the distribution of plant protection products.

Sede Legale
Registered office
Via C.A. Dalla Chiesa, 25
73010 Guagnano (Le)

AGRI PERRONE s.r.l.
commerciale@agriperrone.it
0832 705691

Sede Operativa
Operational headquarters
S.S. 7Ter - Contrada Sales snc
73010 Guagnano (Le)

TWISTER AVANT



Consigliata Per Vigneto, Uva Da Vino, Oliveto E Frutteto



SPECIFICHE TECNICHE DI SERIE - STANDARD TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES STANDARD - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

								
PRM 1000 TA	1000 lt	75 - 90 HP 54 - 65 Kw	550 C	2V + Folle	10	500	350 120 205	10.0 80 R12
PRM 1500 TA	1500 lt	75 - 90 HP 54 - 65 Kw	550 C	2V + Folle	10	600	400 130 205	10.0 75 R15.3
PRM 2000 TA	2000 lt	75 - 90 HP 54 - 65 Kw	550 C	2V + Folle	10	650	650 230 205	10.0 75 R15.3

ALLESTIMENTO STANDARD

Telaio in lamiera di acciaio zincato a caldo, predisposizione per timone sterzante, sciogliprodotto e lavabarattolo, gommatura 10.0/80-12 per lt. 1000, serbatoi in polietilene alta densità per il lavaggio del circuito, lavaggio delle mani, indicatore di livello, miscelatore ed agitatore dei prodotti interni, manometro, elettrovalvole con comando elettrico a distanza, regolatori modulari a scala di litri per la gestione del flusso, predisposizione per lancia manuale.

TWISTER 55

Ventola centrifuga in lamiera di acciaio Ø 550 mm con pale chiuse, capacità d'aria fino a 18.000 m³/h, velocità fino a 80 m/s, moltiplicatore meccanico ad ingranaggi con bagno d'olio, pompa ad alta pressione a tre membrane con portata di 70 litri al minuto e pressione di 40 bar.

Omologazione stradale di serie.

BASIC SET-UP

Hot-dip galvanized steel sheet frame, provision for steering wheel, chemical dissolution and washing tank, 10.0/80-12 tire for 1000 liters, high-density polyethylene tanks for circuit washing, hand washing, level indicator, internal product mixer and agitator, pressure gauge, electrically operated remote control solenoid valves, modular flow regulators in liter scale, provision for manual lance.

TWISTER 55

Steel sheet centrifugal fan Ø 550 mm with closed blades, air capacity up to 18,000 m³/h, speed up to 80 m/s, mechanical gear multiplier with oil bath, high-pressure pump with three membranes, flow rate of 70 liters per minute and pressure of 40 bar.

Road homologation standard.